



ООО «Электронные системы-М»

ГАРАНТИИ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

www.es-guard.ru

125057, г.Москва,
Тел./факс (499) 158-36-18; Тел.(495) 933-45-29

Официальный представитель Корпорации SAMTRON в России

С 15 МАЯ 2012г.



IP СЕТЕВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ SAMTRON Юж. Корея

Изображение	Модель	Краткая характеристика	Рекомендуемая цена в У.Е. (1 у.е. = 1 Дол. США) от 10 шт.
PTZ ВИДЕОКАМЕРЫ			
	CMNS - 200 S (speed dome IP MegaPixel camera)	Сетевая скоростная поворотная видео IP-камера, кодек сжатия H.264, протокол: TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP, питание-DC 12V, Матрица: 1/3" 2M CMOS Image Sensor, 2 Megapixel (max 1920x1080) 0,1 Lux, Увеличение: 10-х оптическое, H.264/MJPEG Dual streaming , объектив 4,7-84,6мм, встроенное цифровое шумоподавление, (программируемая), программа мониторинга и записи Суtаnаgеr (до 36 видеокамер) в комплекте. (до -40C) SD card slot.	3 160
	CMNS - 130 H (speed dome IP MegaPixel camera)	Сетевая скоростная поворотная видео IP-камера, День/Ночь, кодек сжатия H.264, протокол: TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP, питание-DC 12V, Матрица: 1/3" 1.3M Solid State Progressive Scan CCD, 1,3 Megapixel (max 1280x960) 0,3 Lux, Увеличение: 18-х оптическое, H.264/MJPEG Dual streaming , объектив 4,7-84,6мм, встроенное цифровое шумоподавление, (программируемая), программа мониторинга и записи Суtаnаgеr (до 36 видеокамер) в комплекте. (до -40C) SD card slot.	3 035
	CTNS - 371 W (high speed dome IP camera)	Сетевая скоростная поворотная видео IP-камера, День/Ночь, кодек сжатия H.264, протокол: TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP, питание-DC 12V, 550 Тв линий, 1/4" Sony Vertical Double Density CCD, 0,4 Lux , Увеличение: 37-х оптическое, объектив 3,3-99 мм, (программируемая), широкий динамический диапазон (WDR), программа мониторинга и записи Суtаnаgеr (до 36 видеокамер) в комплекте. (до -40C)	1 705
	CTNS - 101 (mini high speed dome IP camera)	Сетевая скоростная поворотная видео IP-камера, День/Ночь, кодек сжатия H.264, протокол: TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP, питание-DC 12V, 500 Тв линий, 1/4" Sony Super HAD I CCD, 0,7 Lux , Увеличение: 10-х оптическое, H.264/MJPEG Dual streaming , объектив 3,8-38мм, (программируемая), программа мониторинга и записи Суtаnаgеr (до 36 видеокамер) в комплекте. (до -40C)	1 175
* Примечание Опция PoE — 40 у.е. Возможно исполнение для помещения — минус 20 у.е Возможна комплектация как настенными так и потолочными кронштейнами			
КУПОЛЬНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ (DOME)			
	VMND - 301 IR MegaPixel	Сетевая аудио/видео вандалозащищенная купольная IP-камера, День/Ночь, кодек сжатия H.264, протокол: TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP, питание-DC 12V, матрица-1/2.8" Sony 3M CMOS Progressive Scan Sensor, 3 Megapixel (max 2048x1536), чувствительность-0,1 Lux/0 Lux ИК подсветка, H.264/MJPEG/MPEG4 Triple streaming встроенное цифровое шумоподавление, OSD функция, программа мониторинга и записи Суtаnаgеr (до 36 видеокамер) в комплекте, с варифокальным объективом = 3,3-10 mm. (до -30C) SD card slot.	744
	CMND - 301 IR MegaPixel	Сетевая аудио/видео купольная IP-камера, День/Ночь, кодек сжатия H.264, протокол: TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP, питание-DC 12V, матрица-1/2.8" Sony 3M CMOS Progressive Scan Sensor, 3 Megapixel (max 2048x1536), чувствительность-0,1 Lux/0 Lux ИК подсветка, встроенное цифровое шумоподавление, OSD функция, программа мониторинга и записи Суtаnаgеr (до 36 видеокамер) в комплекте, с варифокальным объективом = 3,3-10 mm. SD card slot.	698
	VMND - 206 IR MegaPixel	Сетевая аудио/видео вандалозащищенная купольная IP-камера, День/Ночь, кодек сжатия H.264, протокол: TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP, питание-DC 12V, матрица-1/2.8" Sony 2M CMOS (Exmor) Sensor, 2 Megapixel (max 1920x1080), чувствительность-0,1 Lux/0 Lux ИК подсветка, H.264/MJPEG/MPEG4 Triple streaming , встроенное цифровое шумоподавление, OSD функция, программа мониторинга и записи Суtаnаgеr (до 36 видеокамер) в комплекте, с варифокальным объективом = 3,3-10 mm. (до -30C) SD card slot.	696
	CMND - 206 IR MegaPixel	Сетевая аудио/видео купольная IP-камера, День/Ночь, кодек сжатия H.264, протокол: TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP, питание-DC 12V, матрица-1/2.8" Sony 2M CMOS (Exmor) Sensor, 2 Megapixel (max 1920x1080), чувствительность-0,1 Lux/0 Lux ИК подсветка, H.264/MJPEG/MPEG4 Triple streaming , встроенное цифровое шумоподавление, OSD функция, программа мониторинга и записи Суtаnаgеr (до 36 видеокамер) в комплекте, с варифокальным объективом = 3,3-10 mm.	650
	VMND - 131 IR MegaPixel	Сетевая аудио/видео вандалозащищенная купольная IP-камера, День/Ночь, кодек сжатия H.264, протокол: TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP, питание-DC 12V, матрица-1/3" Sony 1.3M CMOS Progressive Scan Sensor, 1,3 Megapixel (max 1280x1024), чувствительность-0,6 Lux/0 Lux ИК подсветка, H.264/MJPEG/MPEG4 Triple streaming , встроенное цифровое шумоподавление, OSD функция, программа мониторинга и записи Суtаnаgеr (до 36 видеокамер) в комплекте, с варифокальным объективом = 3,3-10 mm. (до -30C) SD card slot.	625
	CMND - 131 IR MegaPixel	Сетевая аудио/видео купольная IP-камера, День/Ночь, кодек сжатия H.264, протокол: TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP, питание-DC 12V, матрица-1/3" Sony 1.3M CMOS Progressive Scan Sensor, 1,3 Megapixel (max 1280x1024), чувствительность-0,6 Lux/0 Lux ИК подсветка, H.264/MJPEG/MPEG4 Triple streaming , встроенное цифровое шумоподавление, OSD функция, программа мониторинга и записи Суtаnаgеr (до 36 видеокамер) в комплекте, с варифокальным объективом = 3,3-10 mm. SD card slot.	575

	VRND - 6351 IR DI	Сетевая аудио/видео вандалозащищенная купольная IP-камера W-5, День/Ночь, кодек сжатия H.264, протокол: TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP, питание-DC 12V, 600 Тв линий, матрица-1/3" Super HAD II High Sesityivity CCD, процессор Winner-5 , чувствительность-0,15 Lux/0 Lux ИК подсветка, H.264/MJPEG Dual streaming , встроенное цифровое шумоподавление, OSD функция, программа мониторинга и записи Суmanager (до 36 видеокамер) в комплекте, с варифокальным объективом = 2,8-10 mm. (до -30C) SD card slot.	575
	CTND - 6351 IR DI	Сетевая аудио/видео купольная IP-камера W-5, День/Ночь, кодек сжатия H.264, протокол: TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP, питание-DC 12V, 600 Тв линий, матрица-1/3" Super HAD II High Sesityivity CCD, процессор Winner-5 , чувствительность-0,15 Lux/0 Lux ИК подсветка, H.264/MJPEG Dual streaming , встроенное цифровое шумоподавление, OSD функция, программа мониторинга и записи Суmanager (до 36 видеокамер) в комплекте, с варифокальным объективом = 2,8-10 mm. SD card slot.	535

* Примечание
Опция PoE — 30 у.е.

ВИДЕОКАМЕРЫ В СТАНДАРТНОМ КОРПУСЕ (BOX)

	CMNC - 200 MegaPixel	Сетевая аудио/видео IP-камера, кодек сжатия H.264, протокол: TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP, питание-DC 12V, матрица-1/2,5" CMOS, 2 Megapixel (max 1920x1080), объектив f=4,5~45 mm, x10 оптический зум, H.264/MJPEG Dual streaming , чувствительность-0,1 Lux, встроенное цифровое шумоподавление, OSD функция, программа мониторинга и записи Суmanager (до 36 видеокамер) в комплекте. SD card slot.	1 219
	CMNC - 301 D MegaPixel	Сетевая аудио/видео купольная IP-камера ,День/Ночь, кодек сжатия H.264, протокол: TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP, питание-DC 12V , матрица-1/2.8" Sony 3M CMOS Progressive Scan Sensor, 3 Megapixel (max 2048x1536), чувствительность-0,1 Lux, встроенное цифровое шумоподавление, OSD функция, программа мониторинга и записи Суmanager (до 36 видеокамер) в комплекте, объектив приобретается отдельно	548
	CMNC - 206 D MegaPixel	Сетевая аудио/видео купольная IP-камера ,День/Ночь, кодек сжатия H.264, протокол: TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP, питание-DC 12V , матрица-1/2.8" Sony 2M CMOS (Exmor) Sensor, 2 Megapixel (max 1920x1080), чувствительность-0,1 Lux, H.264/MJPEG/MPEG4 Triple streaming , встроенное цифровое шумоподавление, OSD функция, программа мониторинга и записи Суmanager (до 36 видеокамер) в комплекте, объектив приобретается отдельно	498
	CMNC - 131 D MegaPixel	Сетевая аудио/видео купольная IP-камера ,День/Ночь, кодек сжатия H.264, протокол: TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP, питание-DC 12V , матрица-1/3" Sony 1.3M CMOS ProgressiveScan Sensor, 1.3 Megapixel (max 1280x1024), чувствительность-0,6 Lux , H.264/MJPEG/MPEG4 Triple streaming , встроенное цифровое шумоподавление, OSD функция, программа мониторинга и записи Суmanager (до 36 видеокамер) в комплекте, объектив приобретается отдельно	425
	CMNC - 130 MegaPixel	Сетевая аудио/видео IP-камера, День/Ночь, кодек сжатия H.264, протокол: TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP, питание-DC 12V, матрица-1/3" Sony Progressive CCD, 1,3 Megapixel (max 1280x960), чувствительность-0,3/0,002 Lux, H.264/MJPEG Dual streaming , встроенное цифровое шумоподавление, OSD функция, программа мониторинга и записи Суmanager (до 36 видеокамер) в комплекте, объектив приобретается отдельно	792
	CTNC - 6351 D DI	Сетевая аудио/видео купольная IP-камера W-5, День/Ночь, кодек сжатия H.264, протокол: TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP, питание-DC 12V, 600 Тв линий, матрица-1/3" Super HAD II High Sesityivity CCD, процессор Winner-5 , чувствительность-0,15 Lux/0,001 Lux H.264/MJPEG Dual streaming , встроенное цифровое шумоподавление, OSD функция, программа мониторинга и записи Суmanager (до 36 видеокамер) в комплекте, объектив приобретается отдельно	425

* Примечание
Опция PoE — 25 у.е.

ВИДЕОКАМЕРЫ УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ (BULLET)

	CMNB - 301 IR MegaPixel	Сетевая аудио/видео IP-камера ,День/Ночь, кодек сжатия H.264, протокол: TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP, питание-DC 12V , матрица-1/2.8" Sony 3M CMOS ProgressiveScan Sensor, 3 Megapixel (max 2048x1536), чувствительность-0,1 Lux/0 Lux ИК подсветка - 25 m, H.264/MJPEG/MPEG4 Triple streaming встроенное цифровое шумоподавление, OSD функция, программа мониторинга и записи Суmanager (до 36 видеокамер) в комплекте, с варифокальным объективом = 9-22 mm, (3,3-10 mm) (до -30C)	778
	CMNB - 206 IR MegaPixel	Сетевая аудио/видео IP-камера, День/Ночь, кодек сжатия H.264, протокол: TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP, питание-DC 12V , матрица-1/2.8" Sony 2M CMOS (Exmor) Sensor, 2 Megapixel (max 1920x1080), чувствительность-0,1 Lux/0 Lux ИК подсветка, H.264/MJPEG/MPEG4 Triple streaming , встроенное цифровое шумоподавление, OSD функция, программа мониторинга и записи Суmanager (до 36 видеокамер) в комплекте, с варифокальным объективом = 9-22 mm, (3,3-10 mm) (до -30C)	738
	CMNB - 131 IR MegaPixel	Сетевая аудио/видео купольная IP-камера ,День/Ночь, кодек сжатия H.264, протокол: TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP, питание-DC 12V , матрица-1/3" Sony 1.3M CMOS ProgressiveScan Sensor, 1.3 Megapixel (max 1280x1024), чувствительность-0,6 Lux/0 Lux ИК подсветка, H.264/MJPEG/MPEG4 Triple streaming , встроенное цифровое шумоподавление, OSD функция, программа мониторинга и записи Суmanager (до 36 видеокамер) в комплекте, с варифокальным объективом = 9-22 mm, (3,3-10 mm) (до -30C)	684
	CMNH - 135 MegaPixel	Сетевая аудио/видео IP-камера, День/Ночь, кодек сжатия H.264, протокол: TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP, питание-DC 12V, матрица-1/3" Sharp Progressive CCD, 1,3 Megapixel (max 1280x960), чувствительность-0,1/0 Lux ИК подсветка — 50 m H.264/MJPEG Dual streaming , встроенное цифровое шумоподавление, OSD функция, программа мониторинга и записи Суmanager (до 36 видеокамер) в комплекте, с варифокальным объективом = 9-22 mm, (до -30C)	1 050
	CTNB - 6351 IR DI	Сетевая аудио/видео купольная IP-камера W-5, День/Ночь, кодек сжатия H.264, протокол: TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP, питание-DC 12V, 600 Тв линий, матрица-1/3" Super HAD II High Sesityivity CCD, процессор Winner-5 , чувствительность-0,15 Lux/0,001 Lux H.264/MJPEG Dual streaming , встроенное цифровое шумоподавление, OSD функция, программа мониторинга и записи Суmanager (до 36 видеокамер) в комплекте, с варифокальным объективом = 2,8-10 mm, (до -30C)	565

* Примечание
Опция PoE — 30 у.е.

ВИДЕО СЕРВЕРА (ENCODER / DECODER)

	CTNV - 101 D1	Сетевой аудио/видео IP-сервер, кодек сжатия H.264, питание-DC12V, 1 каналный, разрешение 720x576, функция Encoder/Decoder, программа мониторинга и записи Cumanager Cumanager (до 36 видеокамер)	435
	CTNV - 400 D1	Сетевой аудио/видео IP-сервер, кодек сжатия H.264, питание-DC12V, 4-х каналный, разрешение 720x576, функция Encoder/Decoder, программа мониторинга и записи Cumanager Cumanager (до 36 видеокамер)	935
	CTNV - 100 HD MegaPixel	Сетевой аудио/видео IP-сервер, кодек сжатия H.264, питание-DC12V, 1 каналный, разрешение 1920x1080, функция Encoder/Decoder, видео формат HDMI, HD-SDI опция, программа мониторинга и записи Cumanager Cumanager (до 36 видеокамер)	1 196

* Общее примечание

Всё представленное оборудование имеет: Аудио двунаправленный вход/выход, реле сенсора и тревоги вход/выход.

[СКАЧАТЬ ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ](#)

*Данный документ не является публичной офертой, цены приведены для сравнения.