



ООО «Электронные системы-М»

ГАРАНТИИ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

125057, г.Москва,
Тел./факс (499) 158-36-18; Тел.(495) 933-45-29








www.es-guard.ru

Октябрь 2012г.





Видеорегистраторы STAND ALONE

Серия на базе LINUX O/S




Производитель Корпорация WIN4NET, Южная Корея

	Модель	Краткая характеристика	Рекомендованная Стоимость в У.Е. (1у.е.=1 Доп. США) с учетом НДС
	PSE - HD1648F	Цифр. Рег-р, 16х кан., FULL D1, 1/4/9/16 деление экрана, скорость просм./записи 400/400 кадров в сек. При разрешении 704x576 (D 1), сенс. входы/выходы 16/4, выходы на монитор: 1- VGA, 1-BNC, 1-HDMI, 4 доп. Квадрированных выхода, LINUX O/S, PTZ-485, АТМ/POS интерфейс 8-RS232, Lan-1000, H.264, 16 аудиоканала, позволяет установить 5 жестких дисков + внешний RAID массив, управление ИК пульт, манипулятор «мышь» (без HDD) *!	1 800
	SH - 9016	Цифр. Рег-р, 16х кан., FULL D1, 1/4/9/16 деление экрана, скорость просм./записи 400/400 кадров в сек. При разрешении 704x576 (D 1), сенс. входы/выходы 16/4, выходы на монитор: 1- VGA, 1-BNC, 1-HDMI, 1 доп. Квадрированных выход, LINUX O/S, PTZ-485, АТМ/POS интерфейс 8-RS232, Lan-1000, H.264, 16 аудиоканала, позволяет установить 3 жестких диска + внешний RAID массив, управление ИК пульт, манипулятор «мышь» (без HDD) *!	1 500
	SH - 9008	Цифр. Рег-р, 8х кан., FULL D1, 1/4/9 деление экрана, скорость просм./записи 200/200 кадров в сек. При разрешении 704x576 (D 1), сенс. входы/выходы 8/2, выходы на монитор: 1- VGA, 1-BNC, 1-HDMI, 1 доп. Квадрированных выход, LINUX O/S, PTZ-485, АТМ/POS интерфейс 4-RS232, Lan-1000, H.264, 8 аудиоканала, позволяет установить 3 жестких диска + внешний RAID массив, управление ИК пульт, манипулятор «мышь» (без HDD) *!	1 400
	SH - 9004	Цифр. Рег-р, 4х кан., FULL D1, 1/4/ деление экрана, скорость просм./записи 100/100 кадров в сек. При разрешении 704x576 (D 1), сенс. входы/выходы 4/1, выходы на монитор: 1- VGA, 1-BNC, 1 доп. Квадрированных выход, LINUX O/S, PTZ-485, Lan-1000, H.264, 4 аудиоканала, позволяет установить 2 жестких диска, управление ИК пульт, манипулятор «мышь» (без HDD) *!	890
	SH 7016 WIN4NET	Цифр. Рег-р, 16х кан., 1/4/9/16 деление экрана, скорость просм./записи 400/400 кадров в сек., сенс. входы/выходы 4/1, выходы на монитор: 1- VGA, 1-BNC, LINUX O/S, PTZ-485, Lan-100, H.264, 16 аудиоканала, позволяет установить 2 жестких диска + внешний RAID массив, управление ИК пульт, манипулятор «мышь» (без HDD) *!	1 230
	SH - 7008	Цифр. Рег-р, 8х кан., 1/4/9 деление экрана, скорость просм./записи 200/200 кадров в сек., сенс. входы/выходы 4/1, выходы на монитор: 1- VGA, 1-BNC, LINUX O/S, PTZ-485, Lan-100, H.264, 8 аудиоканала, позволяет установить 2 жестких диска + внешний RAID массив, управление ИК пульт, манипулятор «мышь» (без HDD) *!	1 130
	SH - 5004	Цифр. Рег-р, 4х кан., 1/4 деление экрана, скорость просм./записи 100/100 кадров в сек., сенс. входы/выходы 4/1, выходы на монитор: 1- VGA, 1-BNC, LINUX O/S, PTZ-485, Lan-100, H.264, 4 аудиоканала, позволяет установить 1 жесткий диск управление ИК пульт, манипулятор «мышь», компактный размер (без HDD) *!	490




Производитель T.O.M. Technology, Южная Корея

	XQ - DX1600H	DELUX Full D1 Recording Цифр.рег-р,16х кан.,1/4/9/16 деление экрана,скорость просм./записи 400/400 кадров в сек.,сенс. входы/выходы 16/16, выходы на монитор HDMI, VGA, Video,S-video, LINUX O/S,P/T 422/485, Lan 1000, H.264, 4 аудиоканала, Поддержка 4 HDD x 3Tb, программа Remote и CMS в комплекте (без HDD) *!	1 500
	XQ - P1600H	Цифр.рег-р,16х кан.,1/4/9/16 деление экрана,скорость просм./записи 400/400 кадров в сек.,сенс. входы/выходы 16/16, выходы на монитор VGA, Video,S-video, LINUX O/S,P/T 422/485, Lan, H.264, 4 аудиоканала, программа Remote и CMS в комплекте (без HDD) *!	1 300
	XQ - P900H	Цифр.рег-р,9х кан.,1/4/9 деление экрана, скорость просм./записи 225/225 кадров в сек.,сенс. входы/выходы9/9, выходы на монитор VGA, Video,S-video, LINUX O/S,P/T 422/485, Lan, H.264, 4 аудиоканала, программа Remote и CMS в комплекте (без HDD) *!	1 280
	XQ - L400H	Цифр.рег-р,4х кан.,1/4 деление экрана, скорость просм./записи 100/100 кадров в сек.,сенс. входы/выходы 4/4, выходы на монитор VGA, Video,S-video, LINUX O/S,P/T 422/485, Lan, H.264, 4 аудиоканала, программа Remote и CMS в комплекте (без HDD) *!	650

Производитель SAMJEON, Южная Корея

	SJ - 1916PB	Комбинированный цифр.рег-р, 16х кан., 1/4/6/8/9/13/16 разр.экрана, скорость просм./записи 400/115 кадров в сек., Pentaplex, разрешение 360*288, 720*288, 720*576 пикс, включ. LINUX O/S, Lan, MPEG4, Встроенный LCD дисплей 19"(без HDD) *!	1012
	SJ - 1908PB	Комбинированный цифр.рег-р, 8х кан., 1/4/6/8 разр.экрана, скорость просм./записи 200/107 кадров в сек., Pentaplex, разрешение 360*288, 720*288, 720*576 пикс, включ. LINUX O/S, Lan, MPEG4, Встроенный LCD дисплей 19"(без HDD) *!	821
	SJ - 1904PB	Комбинированный цифр.рег-р 4х кан., 1/4/6/8 разр.экрана, скорость просм./записи 100/100 кадров в сек., Pentaplex, разрешение 360*288, 720*288, 720*576 пикс, включ. LINUX O/S, Lan, MPEG4, Встроенный LCD дисплей 19"(без HDD) *!	650

Производитель HONEYWELL

	HNDR - 16P48 Honeywell	Гибридный цифр.рег-р, 16-ти кан., 1/4/6/8/9/10/16 деление экрана, RAM 512 MB, HDD 500GB, включ. WINDOWS O/S, Honeywell DVR S/W, сенс. вх/вых 16/4, скорость просм/зап. 400/400 к/сек, встроенный конвертор 422/485 управления поворотными камерами, в комплекте программы удаленного доступа, вход аудио-16 кан.	3900
	HNDR - MH1648H Honeywell	Цифр. Рег-р, 16х кан., FULL D1 , 1/4/9/16 деление экрана, скорость просм./записи 400/400 кадров в сек. При разрешении 704x576 (D 1), сенс. входы/выходы 16/4, выходы на монитор: 2- DVI, 2-BNC, 4 доп. Квадрированных выхода BNC, LINUX O/S, PTZ-485, интерфейс 2-RS232 2-RS485, Lan, H.264, 16 аудиоканала, позволяет установить 4 жестких дисков + внешний RAID массив E-SATA + NAS, управление ИК пульт, манипулятор «мышь» (без HDD) *!	4200
	HNDR - EH1648L Honeywell	Цифр. Рег-р, 16х кан., 1/4/9/16 деление экрана, скорость просм./записи 400/400 кадров в сек. При разрешении CIF, сенс. входы/выходы 16/4, выходы на монитор: 1- DVI, 1-BNC, 1 доп. Квадрированных выхода BNC, LINUX O/S, PTZ-485, интерфейс 2-RS232 1-RS485, Lan, H.264, 4 аудиоканала, позволяет установить 2 жестких дисков + внешний RAID массив E-SATA, управление ИК пульт, манипулятор «мышь» (без HDD) *!	3300

* Возможна поставка с жесткими магнитными дисками (HDD) по заявке заказчика.

*Данный документ не является публичной офертой, цены приведены для сравнения.